



Guide d'installation de Process Tracker

Business Objects Process Tracker XI

Windows et UNIX

Brevets

Business Objects est propriétaire des brevets américains suivants, qui peuvent porter sur des produits proposés et vendus par Business Objects : 5,555,403, 6,247,008 B1, 6,578,027 B2, 6,490,593 et 6,289,352.

Marques

Business Objects, le logo Business Objects, Crystal Reports et Crystal Enterprise sont des marques ou des marques déposées de Business Objects SA ou de ses filiales aux Etats-Unis ou dans d'autres pays. Tous les autres noms mentionnés peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.

Copyright

Copyright © 2004 Business Objects. Tous droits réservés.

Collaborateurs tiers

Les produits Business Objects de cette version peuvent contenir des redistributions de logiciels faisant l'objet d'une licence de collaborateurs tiers. Certains de ces composants peuvent également faire l'objet d'autres types de licence. Une liste non exhaustive des collaborateurs tiers mentionnés, ainsi que les mentions obligatoires, sont consultables à l'adresse suivante :

<http://www.businessobjects.com/thirdparty>



Table des matières

Chapitre 1	Installation de Process Tracker	5
	Introduction	6
	Vérifications préalables à l'installation	6
	Installation de Process Tracker sous Windows	7
	Installation de Process Tracker sous UNIX	9
	Incidence de Process Tracker sur votre système	9
	Index	11

Table des matières



Installation de Process Tracker



1

chapitre

Introduction

Ce chapitre contient les rubriques suivantes :

- "Vérifications préalables à l'installation", page 6
- "Installation de Process Tracker sous Windows", page 7
- "Installation de Process Tracker sous UNIX", page 9

Remarque : Pour en savoir plus sur l'utilisation de Process Tracker, voir l'aide en ligne du produit.

Vérifications préalables à l'installation

Avant de procéder à l'installation de Process Tracker :

- ❑ Vérifiez que vos système d'exploitation, base de données, middleware, application et serveurs Web sont pris en charge par Business Objects.
Le PAR (Products Availability Report), disponible à l'adresse <http://www.techsupport.businessobjects.com>, contient la liste des plateformes prises en charge actuellement.
- ❑ Vous devez avoir installé BusinessObjects Enterprise XI sur votre serveur et utiliser le code clé de la version Premium de Business Objects.
- ❑ Vous devez également avoir installé les Hotfix et CSP nécessaires. Voir les *Notes de version* pour en savoir plus.
- ❑ Vous devez disposer d'un accès de type Administrateur sous Windows.
- ❑ Si vous utilisez les composants Web suivants :
 - **.NET**, assurez-vous que .NET et IIS 5 ou 6 sont installés et configurés.
Vous en aurez besoin au moment de l'installation. D'autres serveurs peuvent également les utiliser.
 - **Java**, assurez-vous que les éléments suivants sont installés et configurés :
 - JDK 1.3.1.02 ou version ultérieure
 - un serveur d'applications (tel que Tomcat)

- un serveur Web (tel qu'Apache)

Remarque : Si votre serveur d'applications Web Java n'installe pas le SDK Java au cours de l'installation, vous devez installer le SDK J2SE avant d'installer Process Tracker. Vous pouvez télécharger le SDK J2SE à partir de l'adresse java.sun.com.

Lisez la documentation disponible sur le site Web Sun puis sélectionnez une version du kit de développement J2SE compatible avec votre serveur d'applications Java et le kit de développement Java de BusinessObjects Enterprise.

Installation de Process Tracker sous Windows

► Pour installer Process Tracker sur une plateforme Windows

1. Décompressez le zip de Process Tracker en local.
2. Cliquez deux fois sur `setup.exe` pour lancer l'assistant d'installation de *Process Tracker XI*.
3. Suivez les instructions de l'assistant pour :
 - saisir votre nom et le nom de votre entreprise
 - définir les droits d'accès
 - déterminer le dossier d'installation

Vous devez pour cela utiliser le dossier Business Objects dans lequel se trouve déjà le dossier BusinessObjects Enterprise 11.

Remarque : Si vous avez installé BusinessObjects Enterprise XI dans un autre dossier que celui par défaut, vous **devez** utiliser le même dossier d'installation pour Process Tracker.

4. Cliquez sur **Suivant** pour passer à l'étape suivante, laquelle consiste à définir l'emplacement du dossier d'installation.

5. Cliquez sur **Suivant**.

La fenêtre de sélection des fonctionnalités apparaît. Cette fenêtre répertorie les fonctionnalités Process Tracker que vous pouvez installer. Lorsque vous cliquez sur une fonction, sa description apparaît sur la droite et précise l'espace requis.

Remarque : Vous devez installer les plug-ins sur le même ordinateur que le CMS (Central Management Server) et les composants Web sur le même ordinateur que le serveur InfoView.

6. Pour désélectionner des fonctionnalités, cliquez sur la flèche située en regard du composant que vous ne souhaitez pas installer.
7. Sélectionnez **La totalité du composant ne sera pas disponible** dans le menu.
8. Modifiez l'emplacement du dossier d'installation spécifié précédemment, si nécessaire.
9. Cliquez sur **Suivant** à deux reprises pour démarrer l'installation.
L'assistant d'installation installe les fonctions sélectionnées.
10. Cliquez sur **Terminer**.

Installation de Process Tracker sous UNIX

► **Pour installer Process Tracker sur une plateforme UNIX**

1. Copiez le fichier `Process_Tracker.tar` dans :
`[REP_INSTALL_B0]/bobje/entreprise115`
2. A l'aide de la commande suivante :
`tar xvf Process_Tracker.tar`
Copiez le fichier tar dans le dossier :
`[REP_INSTALL_B0]/bobje/entreprise115`
Un dossier **Process_Tracker** est créé dans :
`[REP_INSTALL_B0]/bobje/entreprise115`
3. Accédez au répertoire **Process_Tracker** et exécutez `install.sh`.

Incidence de Process Tracker sur votre système

Après l'installation, Process Tracker est stocké dans le répertoire de déploiement sous la forme d'un ensemble de fichiers `.jar` (Archive Java). Process Tracker est écrit entièrement en langage Java et utilise la technologie Servlet/JSP.

Tous les servlets s'exécutent sous une ou plusieurs JVM (Java Virtual Machine), contrôlées par un serveur Web (par exemple, Tomcat) ou des serveurs d'applications (par exemple, Weblogic ou Websphere). Vous pouvez consulter les fichiers de configuration du serveur Web ou du serveur d'applications pour savoir comment les servlets sont déployés.

Les processus et leurs instances définis dans Process Tracker sont stockés sur le CMS.

1 | Installation de Process Tracker

Incidence de Process Tracker sur votre système

Index

A

administrateur
compte par défaut [6](#)

B

Business Objects Enterprise XI
dossier d'installation [7](#)

C

composants Web
emplacement d'installation [8](#)
configurations
prises en charge [6](#)
support [6](#)
CSP [6](#)

H

HotFix [6](#)

I

installation
conditions préalables [6](#)
HotFix et CSP [6](#)
UNIX [9](#)
Windows [7](#)
installation, dossier
condition préalable [7](#)

J

JDK
comme condition préalable [6](#)

N

.NET
comme condition préalable [6](#)

P

plug-ins
emplacement d'installation [8](#)
Process Tracker, fonctions
installer [8](#)

S

serveur d'applications
comme condition préalable [6](#)
serveur Web
comme condition préalable [7](#)

[Index](#)